

DISH DRYER

烘碗機

落地式系列

多 悬掛式系列

RKD-6032S/5032S

落地式雙門烘碗機

NTD. 19,100/18,600



- O3 臭氧殺菌功能
- 自動 / 手動烘乾模式切換
- 11-99 分鐘手動烘乾調整設定
- 3 段自動烘乾時間設定

型號	RKD-6032S	RKD-5032S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	598 X 700 X 500	498 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	黑色烤漆	
內膽材質	SUS#430	

RKD-6053(P)/5053(P)/4553(P) 落地式雙門烘碗機

NTD. **16,100**



- O3 臭氧殺菌功能
- 3 段烘乾時間設定

型號	RKD-6053(P)	RKD-5053(P)	RKD-4553(P)
外觀尺寸 mm (WXHXD)	597 X 697 X 520	497 X 697 X 520	447 X 697 X 520
使用電源	10V / 60Hz		
消耗電功率	320W(440max)		
烘乾方式	PTC 熱風循環		
外桶身材質	ABS		
內膽材質	SUS#304		

RKD-6035S/5035S

落地式單門烘碗機

NTD. 19,800/19,600



- O3 臭氧殺菌功能
- 3 段自動烘乾時間設定
- 可搭載嵌門板

型號	RKD-6035S	RKD-5035S
外觀尺寸 mm (W X H X D)	596 X 700 X 500	496 X 700 X 500
使用電源	110V / 60Hz	
消耗電功率	350W	
烘乾方式	PTC 熱風循環	
外桶身材質	黑色烤漆	
內膽材質	SUS#430	

RKD-6030S/5030S

落地式單門烘碗機

NTD.15,500/15,000



- O3 臭氧殺菌功能
- 自動 / 手動烘乾模式切換
- 3 段自動烘乾時間設定
- 11-99 分鐘手動烘乾調整設定

	型號	RKD-6030S	RKD-5030S
	外觀尺寸 mm (W X H X D)	598 X 700 X 500	498 X 700 X 500
Ē	使用電源	110V / 60Hz	
_	消耗電功率	350W	
	烘乾方式	PTC 熱風循環	
	外桶身材質	ABS+ 黑色烤漆 + 黑色強化玻璃 +	SUS#430
	內膽材質	SUS#430	

懸掛式系列

RKD-196S/186S系列

懸掛式烘碗機

NTD. **11,900/11,400**



- O3 臭氧殺菌功能
- 鏡面玻璃面板
- 隱藏式按鍵設計
- 機體下方加裝 LED 燈照明

型號	RKD-196S(B)/(Y) RKD-186S(B)/(Y)		
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 400 X 320 798 X 400 X 320		
使用電源	110V / 60Hz		
消耗電功率	280W(400max)		
烘乾方式	PTC 熱風循環		
外桶身材質	ABS+ 烤漆(黑色/銀色)		
內膽材質	SUS#430(底盤:PP 聚丙烯)		

NTD. **9,500/9,180/8,610/8,470**390SL(W) 380SL(W) 390L(W) 360L(W)

RKD-390/380/360/系列

熱風循環烘碗機

- SL 型號:含臭氧殺菌
- 3 段烘乾時間設定
- •機體下方加裝 LED 燈照明

型號	RKD-390L(W) RKD-390SL(W)	RKD-380L(W) RKD-380SL(W)	RKD-360L(W) RKD-360SL(W)
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 397 X 327	798 X 397 X 327	598 X 397 X 327
使用電源	110V / 60Hz		
消耗電功率	280W(400max)		
烘乾方式	PTC 熱風循環		
外桶身材質	白色烤漆		

RKD-190UVL(W)/180UVL(W) UV紫外線殺菌烘碗機

NTD. **8,760/8,615**

SUS#430(底盤:PP 聚丙烯)



- 紫外線 UV 殺菌
- 4 段烘乾時間設定
- •機體下方加裝 LED 燈照明

型號	RKD-190UVL(W) RKD-180UVL(V		
外觀尺寸 mm (W X H X D)	898 X 400 X 320 798 X 400 X 320		
使用電源	110V / 60Hz		
消耗電功率	280W(400max)		
烘乾方式	PTC 熱風循環		
外桶身材質	ABS		
內膽材質	SUS#430(底盤:PP 聚丙烯)		


3 Rinnai


RH-9370/8370

隱藏式雙用排油煙機 (90/80cm)

RH-9079E/8079E

隱藏式排油煙機 (90/80cm)





烘碗機系列規格表

烘碗機系列

	RKD-5032S	RKD-4053(P)	RKD-5035S	RKD-5030S
型號	RKD-6032S	RKD-5053(P)	RKD-6035S	RKD-6030S
		RKD-6553(P)		
殺菌功能	臭氧殺菌	臭氧殺菌	臭氧殺菌	臭氧殺菌
自動 / 手動功能切換	•			•
多段自動烘乾時間	3 段 (30/60/90分鐘)	3段 (50/70/90分鐘)	3 段 (30/60/90 分鐘)	3 段 (30/60/90 分鐘)
手動烘乾時間調整	(11-99 分鐘)			(11-99 分鐘)
嵌門式設計			•	
機體下方照明				

	RKD-186S	RKD-360	RKD-180UVL
型號	RKD-196S	RKD-380	RKD-190UVL
		RKD-390	
殺菌功能	臭氧殺菌	臭氧殺菌 (僅 SL 型號)	UV 殺菌
自動 / 手動功能切換			
多段自動烘乾時間	3 段 (30/45/60 分鐘)	3 段 (30/60/90 分鐘)	四段 (15/30/60/90 分鐘)
手動烘乾時間調整			
嵌門式設計			
機體下方照明	•	•	•


RKD-6032S/5032S

落地式雙門烘碗機 (60/50cm)

落地式烘碗機系列




RKD-6053(P)/5053(P)/4553(P) 落地式雙門烘碗機 (60/50/40cm)




RKD-6035S/5035S

落地式單門烘碗機 (60/50cm)



RKD-6030S/5030S


落地式單門烘碗機 (60/50cm)




* 落地式烘碗機須搭配櫥櫃安裝,嚴禁當獨立烘碗機使用,以免危險。

懸掛式烘碗機系列

RKD-196S/186S系列 懸掛式烘碗機 (90/80cm)



RKD-390/380/360/系列 熱風循環烘碗機 (90/80/60cm)



RKD-190UVL(W)/180UVL(W) UV 紫外線殺菌烘碗機 (90/80cm)

